



## ProFlex XT DN 150-200

Art.Nr.: 051-100021

Sehr flexibler Liner für die Inhouse und Hausanschluß Sanierung aus Higtex

Material mit gutem Dehnungsverhalten und PUR Beschichtung. XT für extra Wandstärke für höhere statische Belastung.

Dibt Zulassung mit Willich Harzsystemen angemeldet.

### Produkt Informationen

<b>Art.Nr.</b>	051-100021	<b>Flachbreite</b>	20 cm
<b>Aushärtung</b>	Kalt, Warm (Wasser/Dampf)	<b>Dimensionänderung</b>	≤ 3
<b>Wandstärke</b>	6 mm	<b>Bogengängigkeit</b>	≤ 87°
<b>Endwandstärke</b>	4,8 mm	<b>Harzverbrauch Ø</b>	3,26 kg/lfm
<b>Material</b>	HighTex 6mm	<b>Walzenabstand</b>	13 mm
<b>Materialgewicht</b>	900 g/m <sup>2</sup>	<b>Inv. Druck</b>	0,2-0,5 bar
<b>Beschichtung</b>	PU	<b>Inv.Druck 3D</b>	0,4-0,8 bar
<b>Beschichtungsgewicht</b>	300 g/m <sup>2</sup>	<b>Aushärtedruck</b>	0,5 bar
<b>Lagerung</b>	Lichtgeschützt, trocken, 5-30° C	<b>Max. Druck</b>	0,9 bar

Längen/Wandstärken Reduktionen

- Endwandstärke pro Dimensionssprung beträgt 0,4 mm
- Länge pro Dimensionssprung reduziert sich um 5%
- Länge pro Bogen >45° reduziert sich um 5%