



ProFlex XT DN 200-250

Art.Nr.: 051-100022

Sehr flexibler Liner für die Inhouse und Hausanschluß Sanierung aus Higtex

Material mit gutem Dehnungsverhalten und PUR Beschichtung. XT für extra Wandstärke für höhere statische Belastung.

Dibt Zulassung mit Willich Harzsystemen angemeldet.

Produkt Informationen

Art.Nr.	051-100022
Aushärtung	Kalt, Warm (Wasser/Dampf)
Wandstärke	6 mm
Endwandstärke	4,8 mm
Material	HighTex 6mm
Materialgewicht	900 g/m ²
Beschichtung	PU
Beschichtungsgewicht	300 g/m ²
Lagerung	Lichtgeschützt, trocken, 5-30° C

Flachbreite	30,75 cm
Dimensionänderung	≤ 3
Bogengängigkeit	≤ 87°
Harzverbrauch Ø	4,27 kg/lfm
Walzenabstand	13 mm
Inv. Druck	0,2-0,5 bar
Inv.Druck 3D	0,4-0,8 bar
Aushärteindruck	0,5 bar
Max. Druck	0,9 bar

Längen/Wandstärken Reduktionen

- Endwandstärke pro Dimensionssprung beträgt 0,4 mm
- Länge pro Dimensionssprung reduziert sich um 5%
- Länge pro Bogen >45° reduziert sich um 5%