



ProFlex XT DN 250-300

Art.Nr.: 051-100023

Sehr flexibler Liner für die Inhouse und Hausanschluß Sanierung aus Higtex

Material mit gutem Dehnungsverhalten und PUR Beschichtung. XT für extra Wandstärke für höhere statische Belastung.

Dibt Zulassung mit Willich Harzsystemen angemeldet.

Produkt Informationen

Art.Nr.	051-100023
Aushärtung	Kalt, Warm (Wasser/Dampf)
Wandstärke	6 mm
Endwandstärke	4,8 mm
Material	HighTex 6mm
Materialgewicht	900 g/m ²
Beschichtung	PU
Beschichtungsgewicht	300 g/m ²
Lagerung	Lichtgeschützt, trocken, 5-30° C

Dimensionänderung	≤ 3
Bogengängigkeit	≤ 87°
Harzverbrauch Ø	5,1 kg/lfm
Walzenabstand	13 mm
Inv. Druck	0,2-0,5 bar
Inv.Druck 3D	0,4-0,8 bar
Aushärtedruck	0,5 bar
Max. Druck	0,9 bar

Längen/Wandstärken Reduktionen

- Endwandstärke pro Dimensionssprung beträgt 0,4 mm
- Länge pro Dimensionssprung reduziert sich um 5%
- Länge pro Bogen >45° reduziert sich um 5%